



FLEXIBLE

FILMS DE ROUTAGE & DE MARKETING



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Polyéthylène haute, moyenne et basse densité	de 14µ à 60µ
Polyéthylène opaque 100%	de 25µ à 65µ
Polypropylène	de 20µ à 40µ
Films bio-compostables	de 15µ à 40µ

Spécifications techniques détaillées et autres épaisseurs sur demande



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com

STRUCTURE

- Polyéthylène haute, moyenne et basse densité
- Polypropylène
- Film bio-compostable et bio-sourcé
- Neutre, teinté, opaque, nacré, métallisé/démétallisé
- Rétractable, perforé

QUALITÉS TECHNIQUES

- Haute machinabilité et scellabilité
- Grande résistance en faible épaisseur
- Impression flexo 8 couleurs haute qualité
- Encres métallisées, miroir, fluo
- 100% recyclable

APPLICATIFS

- Routage adressé ou non adressé
- Vente par correspondance
- Marketing direct
- Vente en kiosque
- Pochette cadeau
- Fardelage

CONDITIONNEMENT

- Standard : bobines en box palettes
- Adaptation aux contraintes spécifiques client