



STABUSTRAP®

Bande élastique de palettisation

STABUSTRAP® est un ruban élastique qui s'adapte aux dimensions de la palette. Il se positionne sur les rangées de produits afin de solidariser les colis entre eux sans les abîmer. Idéale pour les opérations de manutentions internes et transport.

- ▶ **Performant** : quelques grammes de STABUSTRAP® maintiennent des colis **jusqu'à 1 tonne**.
- ▶ **Rapide** : se pose en 5 secondes.
- ▶ **Économique** : **3 fois moins cher** que le film étirable.
- ▶ **Écologique** : 100 % recyclable.

MIX & MATCH



▶ **COMBO SOLUTION: STABUSTRAP® + Intercalaires de palettes STABULON, STABUFILM**



STABULON®



STABUDRUMS®



STABUFILM®

Eco-conçu, moins de 10 grammes de STABUSTRAP® suffisent à maintenir les colis et les empêcher de basculer lors des manutentions.

CARACTÉRISTIQUES

| | STABUSTRAP® | STABUSTRAP® Heavy |
|-------------------|--|-------------------|
| Épaisseur (µm) | 40 | 60 |
| Largeur (mm) | 100 | 100 |
| Longueur (mm) | 1200 (pour des périmètres de charge palettisée compris entre 2,5 m et 5 m) 1400 (pour des périmètres de charge palettisée supérieurs à 5 m) | |
| Force de maintien | | |

CONDITIONNEMENT STANDARD

Présentation en bobine de bandes prédécoupées. Conditionnement en boîte distributrice.

| | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Longueur 1200 mm | 100 unités / boîtes | 60 unités / boîtes |
| Longueur 1400 mm | 85 unités / boîtes | 50 unités / boîtes |



ECOLOCK®

Lien en carton pour stabilisation verticale

Permet l'accroche facile de la bande élastique de palettisation STABUSTRAP® au pied de la palette. ECOLOCK® et STABUSTRAP® solidarise la charge à la palette en assurant une pression exercée du haut vers le bas.



- ▶ **Performant** : Bande en carton résistant avec système d'accroche
- ▶ **Écologique** : Carton 100 % recyclable
- ▶ **Rapide** : Mise en place facile autour du pied de la palette

STABUSTRAP® + ECOLOCK®

▶ **UNIVERSEL** : Palettisation de caisses, cagettes, futs, jerricans, bidons... Application sur palette bois, plastique, métal.



Évite les opérations de cerclage



Supprime le film étirable



Pas de traces d'adhésif arraché



CARACTÉRISTIQUES

| | ECOLOCK® | |
|---|--|---|
| Grammage g/m ² | 650 | |
| Dimensions (mm) Hors tout | 290x400 S'adapte sur tout type de palette | |
| Force de maintien | Avec 1 paire de liens   | Avec 2 paires de liens    |
| | | |
| ECOLOCK® & STABUSTRAP® | Hauteur de palette mini. 0,6 m et maxi 1,7 m | |
| ECOLOCK® & STABUSTRAP® Heavy | Hauteur de palette mini. 0,6 m et maxi 2 m | |
| Conditionnement | Carton 200 unités | |